

PLUTONE 1400H – 1600H

LAMINATRICE

Laminatrici elettriche di grande formato, con rullo superiore a caldo, pratiche e semplici da usare. Le loro prerogative sono la robustezza e la durata nel tempo. Queste laminatrici sono state studiate per la finitura di immagini digitali e fotografiche. Progettate per soddisfare medie e grandi quantità di lavoro in totale sicurezza e tranquillità per l'operatore.

Con queste laminatrici è possibile in una sola passata plastificare e applicare il biadesivo contemporaneamente. Mandrino da 77 mm. Disponibile inoltre film plastificante a freddo e biadesivo.



DATI TECNICI	PLUTONE 1400 H	PLUTONE 1600 H
Luce lavoro	1500 mm	1700 mm
Formato max plastificazione	1400 mm	1600 mm
Spessore max lavoro	25 mm	25 mm
Tipo rulli	siliconici	siliconici
Diametro rulli	112 mm	130 mm
Velocità regolabile	0-6 m/min	0-7 m/min
Temperatura max rullo	60°C infrarossi	60°C infrarossi
Arresto d'emergenza	Incluso	Incluso
Interruttore a pedale	Incluso	Incluso
Fotocellule di sicurezza	Incluso	Incluso
Regolazione pressione rullo	manuale a volano	manuale a volano
Pannello di controllo	Incluso	Incluso
Guida per fogli in entrata	Incluso	Incluso
Pressino premi-fogli	Ribaltabile	Ribaltabile
Alimentazione	230 V/60 Hz	230 V/50-60 Hz
Dimensioni (LxPxH)	1900 x 680 x 1210 mm	2100 x 680 x 1210 mm
Peso	188 kg	218 kg

OPTIONAL

Portarolo completo 2 flange per Lam. Mod: PLUTONE 1200
Portarolo completo 2 flange per Lam. Mod: PLUTONE 1400 - 1400H
Portarolo completo 2 flange per Lam. Mod: PLUTONE 1600H
Asse Portarolo con gomme autobloccanti per Lam. Mod. PLUTONE 1200
Asse Portarolo con gomme autobloccanti per Lam. Mod. PLUTONE 1400 - 1400H
Asse Portarolo con gomme autobloccanti per Lam. Mod. PLUTONE 1600H
Sistema Roll to Roll per Lam. Model. PLUTONE 1200
Sistema Roll to Roll per Lam. Model. PLUTONE 1400 - 1400H
Sistema Roll to Roll per Lam. Model. PLUTONE 1600H