

CAPPA FLASH MAGIC

Questo prodotto è particolarmente indicato per l'utilizzo sulle macchine da stampa automatiche.

Garantisce grande facilità d'uso, bassi consumi ed elevate prestazioni.

- Le lampade sono in tungsteno sotto vuoto, caratteristica speciale che ne aumenta la longevità e la velocità di accensione.
- Un pirometro ottico a raggi infrarossi rileva istantaneamente la temperatura dell'inchiostro e provvede a interrompere il riscaldamento quando la temperatura richiesta è stato raggiunta, evitando bruciature al tessuto.
- La circolazione d'aria facilita l'essiccazione di ogni tipo d'inchiostro.
- L'avviamento del Magic può essere sia meccanico che elettronico e può inviare dei segnali alla macchina da stampa per notificare lo stato di essiccazione ed essere così perfettamente sincronizzato.
- il Magic 25 è stato progettato per le macchine MHM e può essere installato direttamente sulla macchina da stampa e operare in sincronia.

MAGIC 25



MAGIC 5000



MAGIC 7000



ACCESSORI

MAGIC 25 - Carrello verticale

MAGIC 25 - Kit start fotocellula

MAGIC 25 - Kit staffe per MHM S-type

MAGIC 25/5000/7000 - Cavo start per ROQ

MAGIC 25/5000/7000 - Cavo start per MHM S-type

DATI TECNICI	MAGIC 25	MAGIC 5000	MAGIC 7000
Requisiti elettrici	400V 3P + N + PE 19 A	400V 3P + N + PE 13 A	400V 3P + N + PE 19,5 A
Potenza (max)	12 kw	9 kw	13 kw
Area essiccata	600x420 mm	500 x 500 mm	500x700 mm
Altezza di lavoro	on printing machine	850 - 1050 mm	850 - 1050 mm
Numero di lampade	12	9	9
Dimensioni (L x W x H)	630x510x260 mm	1080x585x1250 mm	1280x585x1250 mm
Peso	13 kg	50 kg	55 kg