

CAPPA FLASH YOYO

YOYO - Cappa scorrevole a basso consumo per le grandi aree di stampa.

- Questo prodotto si compone di una base motorizzata e di un radiatore scorrevole.
- La bassa potenza lo rende adatto alle aziende dove la corrente a disposizione è limitata.
- Avviamento con fotocellula, pedale start o collegato direttamente alla macchina da stampa.
- La forte circolazione d'aria facilita l'essiccazione di ogni tipo d'inchiostro. I piani di stampa sono meno sollecitati termicamente, riducendo i rischi di deformazione.
- La potenza è regolabile per non danneggiare i tessuti delicati. La posizione della plafoniera è regolabile elettronicamente dal pannello di controllo.
- La corsa standard della plafoniera è di 1000 o di 1100 mm.
- Si può scegliere se effettuare una o multiple passate sulla superficie da essiccare. La velocità di passata è regolabile.
- La area di stampa rimane libera per poterne verificare l'effettiva essiccazione.

FLASH YOYO



DATI TECNICI	YOYO 1000	YOYO 1100
Requisiti Elettrici	400V 3P+N+PE	400V 3P+N+PE
Corsa del radiatore [mm]	1000	1100
Altezza di lavoro [mm]	850 - 1050 (min-max)	850 - 1050 (min-max)
Dimensioni (LxWxH ¹) [mm]	1462 x 515 x h1340	1562 x 515 x h1340
Peso	44 kg	50 kg

¹ L'altezza totale può variare in base alle regolazioni del supporto

RADIATORE



ACCESSORI	POTENZA	MISURA
Radiatore	3 kW	288 x 1000 mm
Radiatore	4,6 kW	410 x 1000 mm
Radiatore	6,1 kW	600 x 1000 mm
Radiatore	6,1 kW	700 x 1000 mm
Radiatore	9,2 kW	800 x 1000 mm

ACCESSORI

Kit start fotocellula