

EQ3 Pro XL HYBRID UV LED

Stampa UV LED



L'accurato design è uno dei plus della serie plotter ibridi UV Led EQ3, mentre l'estrema compattezza rende il sistema facilmente implementabile in qualsiasi ambiente di lavoro. L'esclusivo meccanismo di apertura permette il passaggio dalla versione roll to roll alla stampa in piano, ampliando così la superficie di lavoro. Il plotter industriale EQ3 è dotato di un sistema parzializzato di aspirazione a 4 turbine e rullo di pressione del materiale sia in entrata che in uscita. Inoltre, il tappeto aspirante autolivellante consente di stabilizzare materiali rigidi ampiamente impiegati per applicazioni di visualcom come dibond, forex e MDF, mantenendo perfettamente la planarità di stampa e minimizzando le distorsioni causate da sistemi a tappeto fisso.

CARATTERISTICHE

Teste di stampa	Ricoh Gen6
Quantità teste di stampa	16 (Max.) su 4 file
Volume goccia	5-15 Pl.
Configurazione inchiostri	CMYK - Lc - Lm - W - V - P
Tipo di inchiostro	UV Led
Sistema di asciugatura	Polimerizzazione UV Led
Luce di stampa	3200 mm
Altezza di stampa	50 mm
Risoluzione di stampa	1200 DPI
Velocità di stampa max	260 m²/h
RIP software	Caldera / FlexSIGN & PRINT / Onyx
Hardware	Monitor LCD
Requisiti potenza	230 V +/- 10% - 40 A - 50 Hz / 60 Hz
Dimensioni macchina (L x P x H)	6020 x 3733 x 1775 mm

INCHIOSTRI PLATINUM UV LED FLEX

C/M/Y/K - 1 Lt
Light M/C - 1 Lt
White - 1 Lt
Gloss - 1 Lt
CLEANING - 1 Lt

MODELLO

TESTE

EQ3 PRO XL HYBRID	4 Teste KM 1024i
EQ3 PRO XL HYBRID	4 teste Ricoh G5
EQ3 PRO XL HYBRID	4 teste Ricoh G6