

CAMM-1 GR2 640/540

Taglio



CARATTERISTICHE	GR2 - 640	GR2 - 540
Sistema di movimento	Servomotore a controllo digitale	
Meccanismo di taglio	Metodo di movimento supporto	
Supporti utilizzabili	Larghezza	da 50 mm a 1,782 mm (da 1,97" a 70,1")
	Spessore	0,8 mm (31,4 mil.) o inferiore, incluso il supporto cartaceo
	Peso del rotolo	24 kg (52,9 lb.)
Area di taglio massima	1,627 mm × 50,000 mm (64" × 1,968"	1,372 mm × 50,000 mm (54" × 1,968")
Velocità di taglio	da 30 a 1,530 mm/s (da 1,19 a 60"/s)	
Forza della lama	5 - 600 gf	
Risoluzione meccanica	0,006 mm/step (0236 mil./step)	
Ripetibilità	0,1 mm (3,94 mil.) o inferiore)	
Precisione della distanza	Errore inferiore a ±0,1% della distanza percorsa o a 0,254 mm (10 mil.), a seconda di quale dei due è maggiore	
Risoluzione software	0,025 mm/step (0,98 mil./step)	
Connettività	Ethernet (commutazione automatica tra 10BASE-T e 100BASE-TX) USB 2.0 (conforme a FULL SPEED) RS-232C	
Memoria replot	32 MB	
Requisiti di alimentazione	AC da 100 a 240 V ± 10%, 50/60 Hz (consumo indicativo 110 W)	
Dimensioni / Peso	1.982mm×756mm×1.127mm/69kg	1.711mm×651mm×1.111mm/60kg
Accessori inclusi	Cavo USB, striscia protettiva per taglio, salva lama, supporto dedicato, pinzette, manuale dell'utente, ecc.	

APPLICAZIONI



ACCESSORI

SB-64 64"	Media Basket
SB-54 54"	Media Basket