

GTX-600

Stampa su tessuto



CARATTERISTICHE

Classificazione	Stampa diretta per capi d'abbigliamento
Testina	Testa di stampa con membrana piezoelettrica con ventola interna
Tipo di inchiostro	Inchiostro pigmentato a base d'acqua
Colori	C, M, Y, K, W
Risoluzione	Massima 1200dpi x 1200dpi
Modalità di stampa	Singola o doppia per CMYK. Base di fondo e lucentezza per il bianco
Trattamento inchiostro	La pressa a caldo può essere usata a 180°C (356°F) per una durata di 35 secondi. Per una produzione di volume maggiore, si consiglia un forno a tappeto a 160°C (320°F) per tre minuti e mezzo. Il tempo e la temperatura possono variare in funzione del produttore del forno usato.
Pretrattamento	Prima della stampa, è necessario applicare il pretrattamento utilizzando un dispositivo manuale o automatico. Asciugare il capo usando una pressa a caldo assicurandosi di attenersi alle istruzioni del produttore. Il pretrattamento è necessario per l'inchiostro bianco.
Area di stampa massima	61,0 cm x 61,0 cm
OS	macOS 10.15 Catalina, macOS 11.0 BigSur Windows 10 (64bit)
Interfaccia	LAN, funzione USB, host USB
Dimensioni e peso	186cm x 192cm x 146cm (con piastra interna) 640kg 186cm x 206cm x 146cm (con piastra esterna)

INCHIOSTRI

GCX-6C/M/Y/B- 09L-1 (9L)
GCX-6W18L WHITE 18L

GTX pro Bulk Starter Kit Incluso

1 tanica ink white 18 Lt
1 tanica ink ciano 9 Lt
1 tanica ink magenta 9 Lt
1 tanica ink yellow 9 Lt
1 tanica ink black 9 Lt
1 pre-treatment 20 Kg
2 cleaning solution 5 Lt

ACCESSORI

GCX-6E09L CLEANING SOLUTION 9L (GTX6)
GCX-6E18L CLEANING SOLUTION 18L (GTX6)

