

PCT SPEED 3200

Plotter ecosolvent
Roll to Roll



Grazie alla configurazione multipla delle teste di stampa Konica Minolta 1024i e alla formulazione chimica proprietaria degli inchiostri ecosolvente privi di odori, questo plotter ecosolvente Roll to roll permette di eseguire ogni tipo di lavorazione nel più totale comfort, assicurando standard qualitativi elevati. Inoltre, il sistema automatico di pulizia facilita l'operatore negli interventi di manutenzione ordinaria. PCT SPEED stampa su un'ampia gamma di materiali fra cui vinile, banner e carta.

CARATTERISTICHE

Teste di stampa	Konica Minolta 1024i
Quantità teste di stampa	4 / 6 / 8 / 12
Volume goccia	13 Pl.
Configurazione inchiostri	CMYK
Tipo di inchiostro	Ecosolvente odorless
Sistema di asciugatura	Infrarossi - ventole - riscaldatore
Luce di stampa	3200 mm
Risoluzione di stampa	2880 DPI
Velocità di stampa max	290 m ² /h
RIP software	Photo Print / Caldera
Hardware	Integrato
Requisiti potenza	230 V +/- 10% - 63 A - 50 Hz
Dimensioni macchina (L x P x H)	5400 x 1150 x 1650 mm
Peso macchina	1.200 Kg

INCHIOSTRI ECO-SOLVENTE ODORLESS

C/M/Y/K - ECO-SOL 1 Lt
CLEANING - 1 Lt

MODELLO	TESTE	DESCRIZIONE
PCT-3200	4 Teste KM 1024i	14 pl