

TrueVIS AP-640

Stampa inchiostri a resina



CARATTERISTICHE

Modello	AP-640
Metodo di stampa	Metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico Larghezza: da 259 a 1.625 mm Spessore: Max. 1,0 mm con liner
Supporto	Diametro esterno del rotolo: Max. 250 mm Peso del rotolo: Max. 45 kg Diametro interno del rotolo: 76,2 mm o 50,8 mm
Larghezza di stampa ¹	Max. 1.615 mm
Inchiostro	Colori: Quattro colori (ciano, magenta, giallo e nero) e ottimizzatore
Risoluzione di stampa (punti per inch)	Max. 1.200 dpi
Sistema di asciugatura dell'inchiostro	Temperatura impostata del riscaldatore di stampa: da 25 a 45 °C Temperatura impostata dell'asciugatore: da 70 a 110 °C
Connettività	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica)
Funzione risparmio energetico	Funzione di stand-by automatica
Consumo energetico	Durante il funzionamento: ca. 4.000 W Modalità stand-by: ca. 65 W
Dimensioni (con supporto)	2.886 mm x 836 mm x 1.550 mm
Peso (con supporto)	266 kg
Accessori inclusi	Supporto dedicato, cavi di alimentazione, asciugatori, unità di avvolgimento supporto, flange dei supporti, coltello separatore, lama di ricambio, flacone di liquido pulizia per la manutenzione, flacone di scarico, manuale dell'utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc.

INCHIOSTRI

TA-CY/MG/YE/BK
Resin Ink Pouch, 700cc

TA-OP
Resin Ink Pouch Optimizer, 700cc

TA-CL
Resin Ink Pouch Cleaning

