

TrueVIS - SG3-300

Plotter stampa e taglio

ECO-SOLVENT



Touchscreen LCD da 7"

CARATTERISTICHE

Classificazione	Stampa e taglio
Metodo di stampa	Getto d'inchiostro piezoelettrico
Testine di stampa	4 testine di stampa Flexfire
Tipo di inchiostro	TrueVIS INK sacca da 500 ml
Risoluzione di stampa (DPI)	Max. 1.200 dpi
Larghezza stampa/taglio	736 mm
Larghezza materiale	Da 182 a 762 mm
Spessore del materiale	1 mm
Peso del rotolo del materiale	30 kg
Velocità di taglio	Da 10 a 300 mm/s
Forza della lama	Da 30 a 500 gf
Lama inclusa	Lama Roland Serie CAMM-1
Porta lama incluso	XD-CH3
Connettività	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica)
RIP	Roland VersaWorks
Avvolgimento automatico	Incluso
Asciugatore extra DU3-54	Opzionale
Dimensioni e Peso (con supporto)	2.022 (L) x 748 (P) x 1.320 (A) mm 150 kg
Accessori inclusi	Supporti dedicati, cavo di alimentazione, unità di avvolgimento del supporto, flange, lama di ricambio per coltello separatore, liquido di pulizia, bottiglia di scarto, manuale dell'utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc.
Pannello di controllo	Touchscreen LCD da 7"

ACCESSORI

- Densitometro VW-S1: Strumento di abbinamento dei colori
- XD-CH3: porta lama regolabile - resina
- XD-CH4 BL-OR-RE: porta lama

INCHIOSTRI

- TR2-BK/CY/MG/YE: Inchiostri TrueVIS 500cc
- TR2-CL2: Liquido di pulizia TrueVIS TR2 500cc



Note

- 1 - La lunghezza della stampa o del taglio è soggetta alle limitazioni del programma.
- 2 - 500 gf è la forza massima istantanea della lama. La forza della lama deve essere regolata in base ad alcuni fattori, quali lo spessore del supporto.
- 3 - Dopo l'accensione la macchina deve riscaldarsi. Questa operazione può richiedere dai 5 ai 20 minuti, in base all'ambiente operativo. A seconda della temperatura ambiente e della larghezza del supporto, la temperatura preimpostata potrebbe non essere raggiunta.

CONFIGURAZIONE DEGLI INCHIOSTRI

4 Colori MG CY YE BK CL