

TrueVIS - VG3-540

Plotter stampa e taglio

ECO-SOLVENT



Touchscreen LCD da 7"

CARATTERISTICHE

Classificazione	Stampa e taglio
Metodo di stampa	Getto d'inchiostro piezoelettrico
Testine di stampa	4 testine di stampa Flexfire
Tipo di inchiostro	TrueVIS INK TR2 sacca da 500 ml (Bianco da 250 ml)
Risoluzione di stampa (DPI)	Max. 1.200 dpi
Larghezza stampa/taglio	1.346 mm
Larghezza materiale	Da 295 a 1371 mm
Spessore del materiale	1 mm
Peso del rotolo del materiale	35 kg
Velocità di taglio	Da 10 a 300 mm/s
Forza della lama	Da 30 a 500 gf
Lama inclusa	Lama Roland Serie CAMM-1
Porta lama incluso	XD-CH3
Connettività	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica)
RIP	Roland VersaWorks
Avvolgimento automatico	Incluso
Asciugatore extra DU3-54	Opzionale
Dimensioni e Peso (con supporto)	2.632 (L) x 748 (P) x 1.320 (A) mm 189 kg
Accessori inclusi	Supporti dedicati, cavo di alimentazione, unità di avvolgimento del supporto, flange, lama di ricambio per coltello separatore, liquido di pulizia, bottiglia di scarto, manuale dell'utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc.
Pannello di controllo	Touchscreen LCD da 7"

ACCESSORI

- DU3-54: Asciugatore extra
- Densitometro VW-S1: Strumento di abbinamento dei colori
- XD-CH3: porta lama regolabile - resina
- XD-CH4 BL-OR-RE: porta lama

INCHIOSTRI

TR2-BK/CY/MG/YE/Lc/Lm/Lk/Or/Gr:
Inchiostri TrueVIS 500cc

TR2-WH: Inchiostro TrueVIS
TR2 Bianco 250cc

TR2-CL2: Liquido di pulizia
TrueVIS TR2 500cc



CONFIGURAZIONE DEGLI INCHIOSTRI

8 Colori	WH	CY	MG	YE	BK	LK	LC	LM
8 Colori	CY	MG	YE	BK	LK	LC	LM	OR
8 Colori	WH	CY	MG	YE	BK	LK	OR	GR
8 Colori	CY	MG	YE	BK	LC	LM	OR	GR
4 Colori	CY	CY	MG	MG	YE	YE	BK	BK

Note

- 1 - La lunghezza della stampa o del taglio è soggetta alle limitazioni del programma.
- 2 - 500 gf è la forza massima istantanea della lama. La forza della lama deve essere regolata in base ad alcuni fattori, quali lo spessore del supporto.
- 3 - Dopo l'accensione la macchina deve riscaldarsi. Questa operazione può richiedere dai 5 ai 20 minuti, in base all'ambiente operativo. A seconda della temperatura ambiente e della larghezza del supporto, la temperatura preimpostata potrebbe non essere raggiunta.